

RADMOR S.A.
81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3

Biuro Obsługi Klienta
Tel.: +48 58 7655 666, fax.: +48 58 7655 662
e-mail: market@radmor.com.pl
www.radmor.com.pl

Antena 30841

Antena 30841/1 jest przeznaczona do pracy w zakresie częstotliwości GSM-UMTS oraz GPS. Antenę montuje się na wewnętrznej stronie szyby pojazdu.

Wejście anteny 30841/1 dla pasma GSM-UMTS zakończone jest przewodem typu RG 174 o długości 2,5 metra z zaprawionym gniazdem FME. Dla pasma GPS antena 30841/1 zakończona jest przewodem typu RG 174 o długości 2,5 metra z zaprawionym gniazdem SMB.

Taśma klejąca zastosowana w podstawie anteny 30841 umożliwia prosty montaż na szybie samochodowej.

Parametry elektryczne

Antena 30841/1 dla pasma GSM-UMTS:

Częstotliwość:

- GSM-ETACS-NNT
- PCN-GSM
- UMTS

824 ÷ 960 MHz

1710 ÷ 1880 MHz

1900 ÷ 2170 MHz

Charakterystyka promieniowania:

dookólna

Polaryzacja:

pionowa

Znamionowa impedancja wejściowa:

50 Ω

WFS:

$\leq 2,0$

Zysk energetyczny względem dipola $\lambda/2$:

0 dB

Maksymalna moc dostarczana do anteny:

10 W

Przewód antenowy typu RG 174:

2,5 m

Złącze antenowe:

gniazdo FME



Antena 30841/1 dla pasma GPS:

Częstotliwość środkowa:	1575,42 MHz
Pasma pracy:	$\pm 1,023$ MHz
Znamionowa impedancja wejściowa:	50 Ω
Polaryzacja:	RHCP
Napięcie zasilania/pobór prądu:	3 V/12 mA ÷ 5 V/26 mA
Wzmocnienie wzmacniacza:	24 dB (min)
Współczynnik szumów:	1,7 dB ÷ 2,1 dB
Przewód antenowy typu RG 174:	2,5 m
Złącze antenowe:	gniazdo SMB

Parametry mechaniczne**Wymiary podstawy anteny 30841:**

- wysokość	27 mm
- szerokość	25 mm
- długość	123 mm

Masa:	120 g
-------	-------

Sposób zamawiania anteny

W zamówieniu należy określić typ oraz wykonanie anteny: Antena 30841/1.

Dodatkowych informacji handlowo-technicznych dotyczących anten udziela
Biuro Obsługi Klienta tel. + 48 58 7655 666.

- KONIEC -